



Informationssysteme

Vision for success

Schwimmbadanzeigen
WIBOND LED-Anzeigen



Schwimmbadanzeigen - Visualisierung in Hallen- und Freibädern

Das WIBOND Schwimmbad-System ist für den Einsatz im **Innen- und Außenbereich** konzipiert. Die Anzeigen sind mit Hochleistungs-SMD LEDs ausgestattet und garantieren, zusammen mit der **automatischen Helligkeitsregelung**, eine optimale Lesbarkeit auch bei **direkter Sonneneinstrahlung**.

Die Wasser- bzw. Lufttemperatur wird über eine **extrem genaue** und **temperaturstabile Messeinheit** erfasst. Eine optionale Anbindung an eine ELA-Anlage zur Darstellung gespeicherter Alarmdurchsagen in Echtzeit erhöht die Sicherheit im Hallen- bzw. Freibad.

Über eine **benutzerfreundliche Bedienoberfläche** wird die Anzeige parametrierbar. Zusätzlich können freie Textnachrichten erstellt und mit verschiedenen Textbausteinen verknüpft werden. Textnachrichten bzw. Meldungen können in frei definierbaren Zeitzyklen alternierend dargestellt werden.

Weitere Produktinformationen

Vorteile

- Robustes und formschönes Gehäusedesign aus chlorbeständigem Edelstahl (V4A) für Anzeigen im Innenbereich
- Rost- und wartungsfreies Aluminiumgehäuse für Anzeigen im Außenbereich
- Temperaturanzeige über integriertes Temperaturinterface oder durch manuelle Eingabe möglich
- Sehr gute Lesbarkeit, auch bei großer Entfernung und direkter Sonneneinstrahlung, dank Hochleistungs-LEDs ($> 5.900 \text{ cd/m}^2$)
- Hochauflösende Messeinheit
- Wartungsfreie LED-Technik
- Benutzerfreundliche Bedieneroberfläche der Systemsoftware
- Decken- oder Wandmontage
- Entspiegelte, bruchfeste und UV stabile Filterscheibe
- Eco-Design: Energiesparende Zukunftstechnologie
- Qualität: „Made in Germany“

Schwimmbadanzeigen visualisieren

- Wassertemperaturen - Darstellung für mehrere Becken möglich
- Lufttemperatur
- Informationen über Beckenbelegungen
- Veranstaltungshinweise
- Spezielle Angebote
- Alarmmeldungen
- Datum/Uhrzeit

Unsere LED-Anzeigen werden speziell nach Ihren Wünschen und Vorgaben geplant.



Technische Daten der Standardanzeigen

	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Zeilenanzahl	einzeilig	zweizeilig	dreizeilig
Zeichenhöhe einstellbar		von 2x60 mm bis 140 mm je Zeile	
Zeichenanzahl		von 2x32 bis 1x16 je Zeile	
Leseentfernung bis max.		55m	
Ablesewinkel		+/- 120°	
Leuchtfarbe		rot	
Temperaturinterface	1	2	3
Gehäusematerial		V4A-Edelstahl blank, geschliffen	
Gehäusebefestigung		Wand- oder Deckenbefestigung	

